




ABRIS CRYSTAL

GUIDE D'INSTALLATION • INSTALLATION GUIDE

Abri d'auto simple

Simple car shelter

11 × 40 pi • ft

11 étapes • steps

2 personnes • people

FR • EN



GUIDE INTERACTIF
INTERACTIVE GUIDE

Scannez pour suivre chaque étape
sur votre téléphone.

Scan to follow each step on your
phone.

Lisez tout le guide avant de commencer. Conservez-le pour le remontage.
Read the whole guide before you start. Keep it for reassembly.

953, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B6 • 450-914-1444 • abriscrystal.com

abriscrystal.com/guide/simple-11x40

Avant de commencer

Before you start

2

PERSONNES • PEOPLE

Il en faut au moins 2 pour soulever et placer l'abri.

You need at least 2 to lift and position the shelter.



TERRAIN PLAT • FLAT GROUND

Dégagé, près de l'emplacement final de l'abri.

Clear, close to where the shelter will stand.

11

ÉTAPES • STEPS

À suivre dans l'ordre. Chaque étape liste ses pièces.

Follow them in order. Each step lists its parts.

OUTILS • TOOLS

	Gants Gloves		Lunettes de sécurité Safety glasses		Perceuse-visseuse Drill-driver
	Clé Wrench		Pince Pliers		Ruban à mesurer Tape measure
	Marteau Hammer		Escabeau Stepladder		Couteau (boîte) Box cutter

COMMENT LIRE CE GUIDE HOW TO READ THIS GUIDE

SR x3 = le code de la pièce et la quantité (liste en page 3).

= the part code and quantity (list on page 3).

Un cercle doré montre l'endroit exact où regarder.

A gold circle shows exactly where to look.

☐ Cochez chaque étape terminée.
Check off each step when it's done.

Règle d'or : papillons **W1** vers l'intérieur, serrés à la main. Serrage final à l'étape 9.
Golden rule: wing nuts **W1** facing in, hand-tight. Final tightening in step 9.

IMPORTANT • SÉCURITÉ • SAFETY

- Cet abri doit être solidement ancré. C'est une structure temporaire, non recommandée comme structure permanente.
- Câbles guides ou ancrages permanents : **fortement recommandés**.
- Lisez et suivez les avertissements imprimés sur votre toile.
- Lisez tout le guide avant l'assemblage.

- This shelter must be securely anchored. It is a temporary structure, not recommended as a permanent structure.
- Guy wires or permanent anchors: **strongly recommended**.
- Read and follow the warnings printed on your tarp.
- Read the whole guide before assembly.

Les 11 étapes • The 11 steps

STRUCTURE • FRAME

- 01 Préparer les pièces
Prepare the parts
- 02 Assembler les 9 arches standards
Assemble the 9 standard arches
- 03 Assembler les 2 arches de bout
Assemble the 2 end arches
- 04 Assembler le toit (au sol)
Assemble the roof (on the ground)
- 05 Pattes et diagonales — côté 1
Legs and diagonal braces — side 1

TOILE • TARP

- 06 Poser la toile
Put on the tarp
- 07 Pattes et diagonales — côté 2
Legs and diagonal braces — side 2
- 08 Tendre et attacher la toile
Tighten and tie the tarp

FINITION • FINISHING


- 09 Placer l'abri et le mettre bien droit
Position the shelter and square it
- 10 Installer les portes
Install the doors
- 11 Ancrer l'abri
Anchor the shelter

Liste des pièces • 11 x 40


Parts list

Cochez chaque pièce avant de commencer. Il manque une pièce? Appelez-nous au 450-914-1444.


Check off each part before you start. A part is missing? Call us at 450-914-1444.



AVANT • FRONT en bas à droite : pattes à 2 trous **L2**, diagonales **DIA**, entretoises femelles **FS**. À partir de 32 pi : **L2** et **DIA** aussi à l'arrière. Votre 11 x 40 : 11 arches (9 standards + 2 de bout). Les photos montrent un 11 x 16 (5 arches) : mêmes gestes. Bottom right: 2-hole legs **L2**, diagonal braces **DIA**, female spacers **FS**. From 32 ft: **L2** and **DIA** at the back too. Your 11 x 40: 11 arches (9 standard + 2 end). The photos show an 11 x 16 (5 arches): same steps.



Papillons **W1** • boulons **B1 B2** / Wing nuts **W1** • bolts **B1 B2**



Portes : anneau **DH**, crochet **S**, attache élastique **AE** / Doors: ring **DH**, hook **S**, elastic tie **AE**



Ancre **U** et clou d'ancre **CU** / Anchor **U** and anchor nail **CU**

ARCHES

☐	AC	Centre d'arche Arch centre	11
☐	SA	Coin d'arche Arch corner	18
☐	EA	Coin d'arche à 2 trous 2-hole arch corner	4
☐	R	Renfort d'arche Arch brace	11
☐	BF	Rail de porte femelle Female door rail	2
☐	BM	Rail de porte mâle Male door rail	2

ANCRAGE ANCHORING

☐	U	Ancre Anchor	4
☐	CU	Clou d'ancre Anchor nail	8

PATTES ET ENTRETOISES LEGS AND SPACERS

☐	L1	Patte Leg	18
☐	L2	Patte à 2 trous 2-hole leg	4
☐	DIA	Diagonale Diagonal brace	4
☐	SR	Entretoise mâle Male spacer	45
☐	FS	Entretoise femelle Female spacer	5

QUINCAILLERIE HARDWARE

☐	B1	Boulon court 1 ¼ po Short bolt 1 ¼ in	30
☐	B2	Boulon long 2 ½ po Long bolt 2 ½ in	55
☐	W1	Papillon ¼ po Wing nut ¼ in	85


TOILE ET PORTES TARP AND DOORS

☐	T	Toile Tarp	1
☐	—	Corde (avec la toile) Rope (with the tarp)	1
☐	DH	Anneau pour rail de porte Door rail ring	12
☐	S	Crochet en S S-hook	12
☐	AE	Attache élastique Elastic tie	12


01

Préparer les pièces


Prepare the parts



Arches de bout aux 2 extrémités, arches standards au milieu. / End arches at both ends, standard arches in the middle.



Coin d'arche à 2 trous **EA** / 2-hole arch corner **EA**



Papillons **W1** • boulons **B1 B2** / Wing nuts **W1** • bolts **B1 B2**

FRANÇAIS

- ① Ouvrez la boîte doucement : la toile est souvent sur le dessus des tubes. Ne la coupez pas.
- ② Sortez les pièces et cochez-les dans la liste de la page 3.
- ③ Disposez les pièces de chaque arche au sol, en forme d'arche : 11 arches en tout.
- ④ Repérez les 4 coins d'arche à 2 trous **EA** : ils servent aux 2 arches de bout (avant et arrière).
- ⑤ Triez la quincaillerie : boulons courts **B1**, boulons longs **B2** et papillons **W1**.

ENGLISH

- ① Open the box carefully: the tarp is often on top of the tubes. Don't cut it.
- ② Take out the parts and check them off in the list on page 3.
- ③ Lay out the parts of each arch on the ground, in the shape of an arch: 11 arches in all.
- ④ Find the four 2-hole arch corners **EA**: they are for the 2 end arches (front and back).
- ⑤ Sort the hardware: short bolts **B1**, long bolts **B2** and wing nuts **W1**.

02

Assembler les 9 arches standards


Assemble the 9 standard arches



FAIT • DONE



L'embout mâle entre dans l'embout femelle / The male end goes into the female end



Arche standard : **SA** + **AC** + **SA** et renfort **R** / Standard arch: **SA** + **AC** + **SA** and brace **R**

Boulon court **B1** + papillon **W1** / Short bolt **B1** + wing nut **W1**

PIÈCES POUR 1 ARCHE • PARTS FOR 1 ARCH

AC x1	Centre d'arche Arch centre	SA x2	Coin d'arche Arch corner	R x1	Renfort d'arche Arch brace
B1 x2	Boulon court Short bolt	W1 x2	Papillon Wing nut		

x9

Répétez pour les 9 arches standards
Repeat for the 9 standard arches

FRANÇAIS

- 1 Emboîtez un coin d'arche **SA** de chaque côté d'un centre d'arche **AC** : l'embout mâle dans l'embout femelle.
- 2 Posez le renfort d'arche **R** entre les 2 joints.
- 3 À chaque joint, passez un boulon court **B1** et vissez un papillon **W1** à la main, du côté intérieur de la courbe.
- 4 Répétez pour les 9 arches standards.

ENGLISH

- 1 Fit an arch corner **SA** on each side of an arch centre **AC**: the male end into the female end.
- 2 Put the arch brace **R** between the 2 joints.
- 3 At each joint, insert a short bolt **B1** and screw on a wing nut **W1** by hand, on the inside of the curve.
- 4 Repeat for the 9 standard arches.


03

Assembler les 2 arches de bout


Assemble the 2 end arches




FAIT • DONE



Arche de bout : coins à 2 trous **EA**, renfort **R** et rail de porte **BF** + **BM** / End arch: 2-hole corners **EA**, brace **R** and door rail **BF** + **BM**



Fixation du rail de porte au coin **EA** / Door rail fastened to the corner **EA**



Joint boulonné : **B1** + **W1** / Bolted joint: **B1** + **W1**

PIÈCES POUR 1 ARCHE DE BOUT • PARTS FOR 1 END ARCH

AC x1	Centre d'arche Arch centre	EA x2	Coin d'arche à 2 trous 2-hole arch corner	R x1	Renfort d'arche Arch brace	BF x1	Rail de porte femelle Female door rail
BM x1	Rail de porte mâle Male door rail	B1 x4	Boulon court Short bolt	W1 x4	Papillon Wing nut		

x2 Répétez pour l'arche avant et l'arche arrière
Repeat for the front and back arches

FRANÇAIS

- Montez chaque arche comme à l'étape 2, mais avec les coins à 2 trous **EA**.
- Emboîtez le rail de porte mâle **BM** dans le rail femelle **BF**.
- Fixez le rail sur les 2 coins **EA** : un boulon court **B1** et un papillon **W1** de chaque côté.

ENGLISH

- Build each arch as in step 2, but with the 2-hole corners **EA**.
- Fit the male door rail **BM** into the female rail **BF**.
- Fasten the rail to the 2 corners **EA**: one short bolt **B1** and one wing nut **W1** on each side.

POINT CLÉ • KEY POINT

Papillons toujours vers l'intérieur de l'abri : ils ne doivent pas frotter la toile.

Wing nuts always face the inside of the shelter: they must not rub against the tarp.

04

Assembler le toit (au sol)

Assemble the roof (on the ground)




FAIT • DONE



Les arches debout, reliées par le haut / The arches standing, joined at the top



Entretoise boulonnée à l'arche : **B2** + **W1** / Spacer bolted to the arch: **B2** + **W1**



Faîte et côtés reliés d'une arche à l'autre / Ridge and sides joined from arch to arch

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE • PARTS FOR THIS STEP

SR x27 Entretoise mâle
Male spacer

FS x3 Entretoise femelle
Female spacer

B2 x33 Boulon long
Long bolt

W1 x33 Papillon
Wing nut

FRANÇAIS

- 1 Choisissez l'avant : le côté par où la voiture entre. Entretoises femelles **FS** à l'avant. Pattes à 2 trous **L2** et diagonales **DIA** : à l'avant et à l'arrière.
- 2 Mettez les arches debout, en ligne : arche de bout arrière, 9 arches standards, arche de bout avant. Commencez par 2 arches reliées par le faite.
- 3 Reliez-les en haut par 3 lignes d'entretoises (le faite et les 2 côtés du toit) : 9 entretoises mâles **SR**, puis 1 entretoise femelle **FS** à la section avant.
- 4 Boulonnez chaque jonction : boulon long **B2** + papillon **W1** vers l'intérieur, serré à la main.

ENGLISH

- 1 Choose the front: the side where the car drives in. Female spacers **FS** at the front. 2-hole legs **L2** and diagonal braces **DIA**: front and back.
- 2 Stand the arches up in a row: back end arch, 9 standard arches, front end arch. Start with 2 arches joined at the ridge.
- 3 Join them at the top with 3 lines of spacers (the ridge and both sides of the roof): 9 male spacers **SR**, then 1 female spacer **FS** in the front section.
- 4 Bolt each joint: long bolt **B2** + wing nut **W1** facing in, hand-tight.

05

Pattes et diagonales — côté 1


Legs and diagonal braces — side 1



FAIT • DONE



Côté 1 sur ses pattes, l'autre encore au sol. Commencez par le côté de votre choix. / Side 1 on its legs, the other still on the ground. Start with either side.



Diagonale **DIA** en place (vue finale) : haut sur **L2**, bas au pied de la patte voisine / Diagonal brace **DIA** in place (final view): top on **L2**, bottom at the foot of the next leg

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE • PARTS FOR THIS STEP

L1 x9	Patte Leg	L2 x2	Patte à 2 trous 2-hole leg
DIA x2	Diagonale Diagonal brace	SR x9	Entretoise mâle Male spacer
FS x1	Entretoise femelle Female spacer	B1 x2	Boulon court Short bolt
B2 x11	Boulon long Long bolt	W1 x13	Papillon Wing nut

À SAVOIR • GOOD TO KNOW

Protecteurs de pavé (optionnels, vendus séparément) : un au bas de chaque patte.

Paver protectors (optional, sold separately): one under each leg.

FRANÇAIS

- À 2, soulevez un côté du toit (l'autre côté reste au sol). Insérez les pattes des coins (à l'avant et à l'arrière : la patte à 2 trous **L2**), puis celle du milieu, puis les autres **L1**.
- Reliez le pied des pattes : 9 entretoises mâles **SR** + 1 femelle **FS** à l'avant, boulon long **B2** + papillon **W1**.
- Diagonales **DIA**, une à l'avant et une à l'arrière : le haut se boulonne au trou du haut de la patte **L2** (**B1** + **W1**). Le bas se fixe au pied de la patte voisine (vers le milieu de l'abri), avec le même boulon long **B2** que l'entretoise.

ENGLISH

- With 2 people, lift one side of the roof (the other side stays on the ground). Insert the corner legs (front and back: the 2-hole leg **L2**), then the middle one, then the others **L1**.
- Join the feet of the legs: 9 male spacers **SR** + 1 female spacer **FS** at the front, long bolt **B2** + wing nut **W1**.
- Diagonal braces **DIA**, one at the front and one at the back: the top bolts to the upper hole of the leg **L2** (**B1** + **W1**). The bottom goes at the foot of the next leg (toward the middle of the shelter), with the same long bolt **B2** as the spacer.

06

Poser la toile

Put on the tarp



La toile passe par-dessus la structure / The tarp goes over the frame



Corde dans les œillets / Rope through the grommets

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE • PARTS FOR THIS STEP

T x1 Toile
Tarp

— x1 Corde
Rope

POINT CLÉ • KEY POINT

Le milieu de la corde va dans l'œillet du milieu de la toile. Tirez jusqu'à ce que les 2 bouts soient égaux : une moitié lace vers l'avant, l'autre vers l'arrière.

The middle of the rope goes in the middle grommet of the tarp. Pull until both ends are equal: one half laces toward the front, the other toward the back.

FRANÇAIS

- ① Trouvez l'avant de la toile : le logo et les fenêtres vont à l'avant.
- ② Déroulez la toile par-dessus la structure, à partir du côté encore au sol. Placez les coins de la toile sur les coins du toit.
- ③ Corde : commencez au milieu de l'abri. Passez la corde dans l'œillet du milieu et autour du tube, puis tirez-la jusqu'à la moitié de sa longueur.
- ④ Lacey une moitié vers l'avant, puis l'autre moitié vers l'arrière : dans chaque œillet, autour du tube. Faites la même chose de l'autre côté.

ENGLISH

- ① Find the front of the tarp: the logo and the windows go at the front.
- ② Unroll the tarp over the frame, starting from the side still on the ground. Line up the corners of the tarp with the corners of the roof.
- ③ Rope: start in the middle of the shelter. Pass the rope through the middle grommet and around the tube, then pull it to half its length.
- ④ Lace one half toward the front, then the other half toward the back: through each grommet, around the tube. Do the same on the other side.

07

Pattes et diagonales — côté 2

Legs and diagonal braces — side 2



FAIT • DONE



Le 2^e côté se lève, toile en place / The 2nd side goes up, tarp in place



Entretoise du pied / Foot spacer

FRANÇAIS

- ① À 2, soulevez l'autre côté : la toile suit.
- ② Insérez les pattes comme à l'étape 5 : les coins, le milieu, puis les autres.
- ③ Posez les entretoises du pied (9 **SR** + 1 **FS**), puis les diagonales **DIA** de ce côté, à l'avant et à l'arrière, comme à l'étape 5.

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE • PARTS FOR THIS STEP

L1 x9	Patte Leg	L2 x2	Patte à 2 trous 2-hole leg
DIA x2	Diagonale Diagonal brace	SR x9	Entretoise mâle Male spacer
FS x1	Entretoise femelle Female spacer	B1 x2	Boulon court Short bolt
B2 x11	Boulon long Long bolt	W1 x13	Papillon Wing nut

ENGLISH

- ① With 2 people, lift the other side: the tarp comes with it.
- ② Insert the legs as in step 5: the corners, the middle, then the others.
- ③ Install the foot spacers (9 **SR** + 1 **FS**), then the diagonal braces **DIA** on this side, front and back, as in step 5.


08

Tendre et attacher la toile

Tighten and tie the tarp




FAIT • DONE



Corde bloquée entre le coin et l'entretoise / Rope locked between the corner and the spacer



Cordons attachés à chaque section / Cords tied at each section



En bas : autour de l'entretoise du pied / At the bottom: around the foot spacer

PIÈCES • PARTS

Aucune nouvelle pièce. / No new parts.

FRANÇAIS

- ① Tirez la corde à chaque œillet pour bien tendre la toile.
- ② Desserrez le papillon du coin d'arche, passez la corde entre le coin et l'entretoise, puis resserrez : la corde est bloquée.
- ③ À l'intérieur, attachez les cordons de la toile autour de chaque arche, en gardant la bande de protection entre la toile et le tube.
- ④ En bas, des 2 côtés : enroulez le bout de la corde autour de l'entretoise du pied et attachez-le.

ENGLISH

- ① Pull the rope at each grommet to tighten the tarp.
- ② Loosen the wing nut on the arch corner, pass the rope between the corner and the spacer, then retighten: the rope is locked in place.
- ③ Inside, tie the cords of the tarp around each arch, keeping the protective strip between the tarp and the tube.
- ④ At the bottom, on both sides: wrap the end of the rope around the foot spacer and tie it.

09

Placer l'abri et le mettre bien droit


Position the shelter and square it



FAIT • DONE



À 2, on place l'abri / 2 people position the shelter



Vu du dessus : A—D = B—C, l'abri est bien droit / Seen from above: A—D = B—C, the shelter is square



Bien placé, bien droit / In place and square

PIÈCES • PARTS

Aucune nouvelle pièce. Outils : ruban à mesurer, clé ou perceuse-visseuse. / No new parts. Tools: tape measure, wrench or drill-driver.

FRANÇAIS

- ① À 2, soulevez l'abri et placez-le à l'endroit voulu, par exemple devant la porte de garage.
- ② Vérifiez la largeur à la base : 10 pi 8 po.
- ③ Avec le ruban à mesurer, mesurez les 2 diagonales en X, d'un coin au coin opposé (A à D, puis B à C). Si les 2 mesures sont égales, l'abri est bien droit. Sinon, poussez doucement un coin et mesurez de nouveau.
- ④ Serrez maintenant fermement tous les papillons.


ENGLISH

- ① With 2 people, lift the shelter and set it where you want it, for example in front of the garage door.
- ② Check the width at the base: 10 ft 8 in.
- ③ With the tape measure, measure the 2 diagonals in an X, from one corner to the opposite one (A to D, then B to C). If both are equal, the shelter is square. If not, gently push one corner and measure again.
- ④ Now tighten all the wing nuts firmly.


10

Installer les portes

Install the doors



Les anneaux s'accrochent au rail de porte / The rings hook onto the door rail



Anneau **DH** • crochet **S** • attache élastique **AE** / Ring **DH** • hook **S** • elastic tie **AE**



Refermez le S avec une pince / Close the S with pliers

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE • PARTS FOR THIS STEP

DH x12 Anneau pour rail de porte / Door rail ring

S x12 Crochet en S / S-hook

AE x12 Attache élastique / Elastic tie

6 de chaque par porte. / 6 of each per door.

FRANÇAIS

- 1 Côté brillant vers l'extérieur : accrochez les anneaux **DH** dans les œillets du haut de la porte, puis au rail de porte.
- 2 Passez une attache élastique **AE** dans chaque œillet du bord de la porte : la boule reste à l'extérieur.
- 3 Accrochez un crochet en S **S** à la boucle de l'élastique, refermez ce côté avec une pince, puis accrochez l'autre côté à la bande à œillets de l'abri.

ENGLISH

- 1 Shiny side out: hook the rings **DH** into the grommets at the top of the door, then onto the door rail.
- 2 Thread an elastic tie **AE** through each grommet along the edge of the door: the ball stays outside.
- 3 Hook an S-hook **S** onto the loop of the elastic, close that side with pliers, then hook the other side to the grommet strip of the shelter.

À SAVOIR • GOOD TO KNOW

Pour laisser la porte ouverte : roulez-la vers le haut et attachez-la.

To keep the door open: roll it up and tie it.

11

Ancrer l'abri


Anchor the shelter



Sur pavé : ancrage **U** par-dessus l'entretoise du pied, fixé par un ancrage permanent (vendu séparément) / On pavers: anchor **U** over the foot spacer, fastened with a permanent anchor (sold separately)



Dans la boîte : 4 ancrages **U** + 8 clous d'ancrage **CU** / In the box: 4 anchors **U** + 8 anchor nails **CU**



Sur pavé : perçage pour l'ancrage permanent / On pavers: drilling for the permanent anchor

PIÈCES POUR CETTE ÉTAPE • PARTS FOR THIS STEP

U x4 Ancre Anchor **CU** x8 Clou d'ancrage Anchor nail

FRANÇAIS

- ① Fermez les portes avant et arrière.
- ② Placez un ancrage **U** par-dessus l'entretoise du pied, près de chaque coin (4 en tout).
- ③ Fixez chaque ancrage au sol, selon votre sol :
- ④ Terre ou gazon : 2 clous **CU** par ancrage (inclus).
- ⑤ Pavé uni ou béton : les clous ne tiennent pas : ancrage permanent, comme sur les photos (vendu séparément).

ENGLISH

- ① Close the front and back doors.
- ② Place an anchor **U** over the foot spacer, near each corner (4 in all).
- ③ Fasten each anchor to the ground, depending on your ground:
- ④ Soil or grass: 2 nails **CU** per anchor (included).
- ⑤ Pavers or concrete: nails won't hold: permanent anchor, as in the photos (sold separately).



ATTENTION • WARNING

Un abri non ancré peut s'envoler ou s'effondrer. Ancrez-le avant de vous en servir. Câbles guides fortement recommandés.

An unanchored shelter can blow away or collapse. Anchor it before you use it. Guy wires strongly recommended.

C'EST FAIT • ALL DONE

Votre abri est prêt.

Your shelter is ready.

Quelques gestes simples pour qu'il dure longtemps.
A few simple habits to make it last.



Trucs pour faire durer votre abri • Tips to make your shelter last

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Déneigez souvent. Ne laissez pas la neige ni la glace s'accumuler sur le toit ou sur les côtés. 2 De l'extérieur, en douceur. Poussez la neige avec un balai ou un poussoir à neige. Jamais d'outil pointu ou tranchant sur la toile. 3 Les 2 côtés, à tour de rôle. Dégagez un côté, puis l'autre, en alternance. Jamais un seul côté à la fois. 4 Une toile tendue dure plus longtemps. Resserrez la corde et les papillons W1 après quelques jours, puis après chaque grosse tempête de vent. 5 Rien ne frotte sur la toile. Gardez les papillons vers l'intérieur de l'abri : le frottement use la toile. 6 Au printemps. Démontez dans l'ordre inverse : portes, toile, puis structure. Rangez la toile propre et bien sèche, la quincaillerie dans un sac identifié. | <ol style="list-style-type: none"> 1 Clear the snow often. Don't let snow or ice build up on the roof or the sides. 2 From the outside, gently. Push the snow off with a broom or a snow pusher. Never use a pointed or sharp tool on the tarp. 3 Both sides, in turn. Clear one side, then the other, alternating. Never just one side. 4 A tight tarp lasts longer. Re-tighten the rope and the wing nuts W1 after a few days, then after every big windstorm. 5 Nothing rubs on the tarp. Keep the wing nuts facing the inside of the shelter: rubbing wears out the tarp. 6 In the spring. Take it down in reverse order: doors, tarp, then frame. Store the tarp clean and fully dry, and the hardware in a labelled bag. |
|--|---|

Votre abri est monté?

Is your shelter up?



Laissez-nous un avis Google. Ça prend une minute et ça nous aide beaucoup.
Leave us a Google review. It takes a minute and it helps us a lot.





BESOIN D'AIDE? • NEED HELP?

450-914-1444

abriscrystal.com

953, rue Michelin, Laval (Québec) H7L 5B6



GUIDE INTERACTIF • INTERACTIVE GUIDE

Toutes les étapes de ce guide, sur votre téléphone.
Every step of this guide, on your phone.

abriscrystal.com/guide/simple-11x40